

KRATA KOSZOWA



- eliminacja skratek z wprowadzanych do oczyszczalni ścieków
- ochrona urządzeń oczyszczalni
- odwadnianie i transport skratek do przygotowanych pojemników
- niskie koszty eksploatacji, łatwy i szybki montaż
- elastyczność konstrukcji i wariantu zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika
- duża przepustowość

KRATA KOSZOWA - KKE

Krata koszowa przeznaczona jest do wstępnego oddzielania części stałych ze ścieków bytowych i przemysłowych. Konstrukcja kraty gwarantuje jej niezawodność, dużą skuteczność oczyszczania oraz dużą przepustowość. Krata koszowa może być zainstalowana w studniach prostokątnych lub okrągłych o średnicy kolektora od 200 do 1400 mm.

Gabaryty kraty mogą być dostosowane do wymogów Klienta.

Podnoszenie i opuszczanie ręczne.

Wykonanie materiałowe kosza stal kwasoodporna 1.4301.



Dane techniczne

Głębokość zabudowy:

dostosowana do głębokości kanału

Wlot ścieków: DN 100 - 500

Materiał: stal kwasoodporna 1.4301

Sterowanie: ręczne lub automatyczna

Urządzenie jest nowoczesne, zautomatyzowane, spełnia wszelkie wymogi ekologiczne.

Gwarantujemy wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz umiarkowane ceny !



th@enko.pl

firma@enko.pl

ENKO SA
ul. Dojazdowa 54
44 - 100 Gliwice

tel: +48 32 232 18 36
+48 32 230 28 24
fax: +48 32 232 30 72